LEEV

江苏力维智能技术有限公司
Jiangsu LEEV Intelligent Technology Co., Ltd.



型号: WKC	F03-51.2280	F03-51.2314
标称电压（V）	51.2	
电芯规格（Ah）	280	314
标称容量（Ah）	280	314
标称能量（kWh）	14.34	16.07
工作电压范围（V）	44.8-58.4	
推荐充电电压（V）	56.8	
推荐放电截止电压（V）	44.8	
最大充电电流(A)	140	150
最大放电电流(A)	140	150
循环寿命	6000次（0.5C，90%DOD，25℃）	
机箱尺寸（W*D*H）mm	600*230*615/700（含轮子）	
重量（kg）	120	125
通讯方式	CAN/RS485/蓝牙/WIFI	
并机数量	20台	
允许湿度范围（%RH）	15~85	
储存环境温度(℃)	-20～60(推荐10～35)	
充电环境温度(℃)	0～50(推荐10～35)	
放电环境温度(℃)	-10～60(推荐10～35)	
海拔（m）	<3000	
防护等级	IP20	
冷却方式	自然风冷	
运行条件	室内	
保护方式	过压，欠压，压差，过温，容量，短路，通讯失效等	
证书	UN38.3,MSDS,CE	

注：以上数据为参考数据，若有变动，恕不另行通知。特殊定制要求，请联系设备厂家。